

ECO PROFI Interior

Professional

Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους

Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση.

Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.

Δουλεύεται εύκολα και απλώνεται ιδανικά.

Οικονομική και οικολογική λύση για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.

Άριστη αναλογία ποιότητας και τιμής.

Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και το Συμβούλιο Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ματ πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς για εσωτερική χρήση. Οικονομική και Οικολογική λύση για χώρους που βάφονται συχνά. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, γυψοσανίδες, σοβά, τσιμέντα, ξύλα κτλ. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και νοσοκομεία. Διακρίνεται για την υψηλή του κάλυψη την ικανοποιητική απόδοση καθώς και την πολύ καλή τελική επιφάνεια βαφής. Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα KRAFT INSPIRED COLOR. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και το Συμβούλιο Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής απόδοσης



06/10

ECO PROFI Interior

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνης, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Φιλοστοκαρίσμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις ECO PROFI INTERIOR.
- ◆ Χονδροστοκαρίσμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, αστάρωμα με ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις ECO PROFI INTERIOR.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις ECO PROFI INTERIOR.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις ECO PROFI INTERIOR.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις ECO PROFI INTERIOR.
- ◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1 στρώση ECO STAIN BLOCKER AQUA και μετά 2 στρώσεις ECO PROFI INTERIOR.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάζονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE.
- ◆ Για σκούρες αποχρώσεις προτείνεται να προηγηθεί μία στρώση ECO STAIN BLOCKER AQUA σε αποχρώσεις της ίδιας χρωματικής οικογένειας ή KRAFT DUR AQUA WHITE σε απόχρωση που προτείνεται στο software του συστήματος χρωματισμού.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Αραιώση: ◆ 1^η στρώση: 0-12% με νερό.
◆ 2^η στρώση: 0-10% με νερό.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1 – 2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- ◆ Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Απόδοση: 8,57 m²/L ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 1 L, 3 L, 9 L και 15 L και σε βάσεις Λευκό, D και A.
- ◆ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα KRAFT INSPIRED COLOR.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Να φοράτε πάντα στολή εργασίας. Να πλένετε καλά τα χέρια σας στο τέλος της εργασίας σας. Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση ούτε μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Για πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της E.E. www.ecolabel.eu

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <65%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
- ◆ Το προϊόν διατηρείται ως την επόμενη χρήση του εφόσον σφραγιστεί σωστά.

Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (Στιλπνότητα <25@60°) (A/a) (Y)

Οριακή τιμή φάσης: 15 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 4 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό: 1,52 (± 0,02) Βάση D: 1,39 (± 0,02) Βάση A: 1,34 (± 0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	43
Ιξώδες (KU)	90-120 {ASTM D-562}
pH	8,7-9,8
Στιλπνότητα	γωνία παρατήρησης 60° <3 γωνία παρατήρησης 85° <9 {ISO 2813}
Δείκτης Λευκότητας	Λευκό WI > 89
Δείκτης Κιτρινίσματος	Λευκό YI = 0-1 {ASTM E313-98}
Καλυπτική Ικανότητα	Λευκό CR ≥ 97 {ISO 3905}
Θεωρητική Απόδοση (m ² /L)	8,57* {ISO 6504}
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής