



Eco Dur Aqua

Οικολογικό αστάρι νερού νανοτεχνολογίας
100% ακρυλικό για εξωτερική
και εσωτερική χρήση



ΑΡΑΙΩΣΗ
50-80%



ΑΠΟΔΟΣΗ
15-20m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ρολό, πινέλο,
πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-3 ώρες



Οικολογικό αστάρι νανοτεχνολογίας υδατικής διασποράς για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Συγκριτικά με τα συμβατικά αστάρια νερού, παρουσιάζει υψηλότερη αντοχή, ισχυρότερη πρόσφυση και μεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, κόλλες παρτενίνες, σπατουλαριστά σοβά και MDF καθώς και σε τσιμεντοσανίδες και μπετόν.

Εμποδίζει την μετανάστευση των ιόντων ασβεστίου που εμπεριέχονται στο τσιμέντο και το σοβά στην επιφάνεια, χωρίς να αντιδρά με αυτά. Σχεδόν άοσμο, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Ιδανικό για την προεργασία παιδικών δωματίων, νοσοκομείων και σχολείων.

- » Εμποτίζει ιδανικά
- » Προστατεύει από τα αλκάλια
- » Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Ακρυλικό
Ειδικό βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	1,02Kg/L (±0,02)
Ιξώδες (ASTM D 562-05 @ 25°C)	65KU (±10KU)
Αντοχή στα αλκάλια {ISO 2812-4}	0: Καμία μεταβολή μετά 24h
Απόδοση ανά στρώση*	15-20m ² /L

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Συνδεδετικά Αστάρια (Υ) (Α/Ζ).

- Οριακή τιμή: 30g/L (2010)
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L



Eco Dur Aqua

Οικολογικό αστάρι νερού νανοτεχνολογίας
100% ακρυλικό για εξωτερική
και εσωτερική χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση KRAFT ECO DUR AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν δεν ενδείκνυται για βαμμένες επιφάνειες.
- » Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 50-80% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά. 50% αραιώση προβλέπεται για εφαρμογή σε ταράτσα.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless
- » Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 4-6 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 4L και 18L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr